

DIGIDISH 45 + 1 x DIGIT S3 HD

Zwei-Teilnehmer-Komplettpaket mit DigitalSat-Antenne, Universal-Twin-LNB und DigitalSat-Receiver

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588847125	beige	8614/4712
4019588947122	schiefergrau	9614/4712
4019588647121	ziegelrot	6614/4712
4019588747128	polarweiß	7614/4712
4019588547124	gelb mit Smiley	5614/4712

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

1x DIGIDISH 45 (bestehend aus: Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DIGIDISH 45, AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-Twin-LNB (zum Anschluss von 2 Teilnehmern), Wandhalterung, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung).
1x 10m Anschlusskabel
1x DigitalSat-Receiver DIGIT S3 HD (bestehend aus: DIGIT S3 HD, Fernbedienung inkl. Batterien, HDMI-Kabel, Netzteil, Bedienungsanleitung)

DIGIDISH 45, Universal-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	Horizontal : 16 - 19 V	F/D : 0.6
EAN : 4019588452824	Bandumschaltung : 22 kHz	Offsetwinkel : 30 °
Art.-Nr. : 1045/2882	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	Gewinn : 32.2 dBi @11,3 GHz
Farbe : beige	Low-Band : 950 - 1950 MHz	Feedaufnahme : 40 mm
Gewicht (Karton) : 3.5 kg	High-Band : 1100 - 2150 MHz	RAUSCHMASS
Gewicht (Gerät) : 2.9 kg	EINGANGSFREQUENZBEREICH	Unterer Frequenzbereich : 0.7 dB max.
Gerät (BxHxT) : 45.00 x 48.00 cm	Low-Band : 10.7 ... 11.7 GHz	Oberer Frequenzbereich : 0.7 dB max.
Karton (BxHxT) : 51.00 x 51.00 x 23.00 cm	High-Band : 11.7 ... 12.75 GHz	STROMVERSORGUNG
LOKAL OSCILLATOR	GEEIGNET FÜR	LNB-Spannungsversorgung : 11.5 ... 19 V
Low-Band : 9.75 GHz	Anzahl Orbitpositionen : 1	Stromverbrauch : max. 190 mA
High-Band : 10.7 GHz	Anzahl Teilnehmer : 2	
LNB-STEUERUNG	TECHNISCHE DATEN	
Vertikal : 11,5 - 14 V	Nennmaß : 0.45 m	

Zweiter Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen bei
der Leserwahl zum König-
Kunde-Award 2014
(Camping, Cars & Caravans)