2 JAHRE** GARANTIE

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

Universal-Quattro-LNB

Digital-LNB für den Mehr-Teilnehmer-Empfang

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588788800	grau	0007/8880	400 g	360 g	6,8 x 10,5 x 12,1 cm	7,5 x 11,2 x 13 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C
LOKAL OSCILLATOR
Low-Band : 9,75 GHz
High-Band : 10,6 GHz
Genauigkeit : ± 1 MHz
Temperaturdrift : ± 3 MHz
Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz
LNB-STEUERUNG
Vertikal : 11,5 - 14 V
Horizontal : 16 - 19 V
AUSGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band : 950 ... 1.950 MHz
High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz
EINGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz
High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz
GEEIGNET FÜR
Anzahl Orbitpositionen : 1
TECHNISCHE DATEN
Ausgänge : 4
Impedanz : 75 Ω
Feedaufnahme : 40 mm
Anschluss-Typ : F-Buchse
Verstärkung : 52 ... 65 dB
RAUSCHMASS
Unterer Frequenzbereich : 0,7 dB max.
Oberer Frequenzbereich : 0,7 dB max.
Rauschmaß : 0,8 dB
STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11,5 - 19 V
Stromverbrauch : max. 190 mA