



EUTELASTRASAT 850, 1 Teilnehmer

Mit der TechniSat EUTELASTRASAT-Anlage empfangen Sie die TV- und Radio-Programme von ASTRA 19,2° Ost und Eutelsat 13° Ost.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588970885	Beige	9708/8800	9,2 kg	5,6 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588973800	Schiefergrau	9708/8803	9,2 kg	5,6 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588974883	Ziegelrot	9708/8804	9,2 kg	5,6 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588972889	Tannengrün	9708/8802	9 kg	9 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588977884	Polarweiß	9708/8807	9,2 kg	5,6 kg		
4019588975880	Gelb mit Smiley	9708/8805	5,6 kg	9,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Für 1 Teilnehmer

2 Orbitpositionen (Astra 19,2° Ost und Eutelsat Hotbird 13° Ost)

Optimal für Dachmontage

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz ± 3MHz

High-Band : 10,6 GHz ± 3MHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14,5 V

Horizontal : 16 - 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Top-Ausstattung : Für 1 Teilnehmer

Top-Ausstattung : 2 Orbitpositionen (Astra 19,2° Ost und Eutelsat Hotbird 13° Ost)

Top-Ausstattung : Optimal für Dachmontage

Materialstärke : 1,6 mm

Beschichtung : beidseitig pulverbeschichtet

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1.950 MHz

High-Band : 1.100 - 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 - 11,7 GHz

High-Band : 11,7 - 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

F/D : 0,67

G/T : 17,2 dBk

Gewinn : 38,2 dBi @11,3 GHz

Offsetwinkel : 21 °

Orbitpositionen : Eutelsat 13° Ost, ASTRA 19,2° Ost

Mast Ø : 65 mm max.

Feedaufnahme : für UNYSAT-Universal-LNB

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 850 Plus, AZ/EL-Halterung (mit zugehöriger Multifeed-Halterung), 2x UNYSAT-Universal-V/H-LNB im Wetterschutzgehäuse, 1x TechniSwitch 2/1 DiSeqC Schalter (0001/3223), Schrauben, Montageanleitung

TECHNISWITCH 2/1 (DiSEqC-Positionsschalter)

ARTIKELINFORMATIONEN	Karton (BxHxT) : 6,5 x 10 x 2,2 cm	TECHNISCHE DATEN
EAN : 4019588132238	DURCHGANGSDÄMPFUNG	Sat-Eingänge : 2
Farbe : blau	Sat : < 2 dB	Ausgänge : 1
Art.-Nr. : 0001/3223	EMPFANGSBEREICH	
Gewicht (Karton) : 56 g	Sat : 920 ... 2.150 MHz	
Gewicht (Gerät) : 56 g	ENTKOPPLUNG	
Gerät (BxHxT) : 5,5 x 7,8 x 1,7 cm	Stämme : > 30 dB	

AZ/EL-Halterung, SATMAN 850

ARTIKELINFORMATIONEN	FEATURE HIGHLIGHT	Feature Highlight 2 : Die Halterung ist ausgesprochen langlebig und absolut witterungsbeständig – rostfrei
Speziell für : SATMAN 850	Feature Highlight 4 : Dieser LNB Tragarm mit Masthalterung ist für TechniSat LNB im Wetterschutzgehäuse vorgesehen. Für 40mm LNB sind optional Adapter-Schellen erhältlich	Feature Highlight 3 : Der Antennenarm ist für die Ansteuerung einer Orbitposition ausgelegt. Mit dem optional erhältlichen Multifeedsystem lässt sie sich zur Einrichtung auf Astra/Eutelsat erweitern
EAN : 4019588016446	Feature Highlight 1 : Der Spiegel-, LNB-Haltearm wird aus hochwertigem Aluminium hergestellt, Schrauben und Unterlegscheiben sind aus Edelstahl	
Farbe : silber		
Art.-Nr. : 0000/1644		
Gewicht (Karton) : 2,5 kg		
Gewicht (Gerät) : 2,5 kg		
Gerät (BxHxT) : 55 x 46 x 84 cm		
Karton (BxHxT) : 55 x 46 x 84 cm		

Testurteil(e) EUTELASTRASAT 850, 1 Teilnehmer

Leserwahl König Kunde
Award - 2. Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen
(Camping, Cars & Caravans)