



## BK-Verstärker TechniTop HAV 35

BK-Hausanschlussverstärker für den Frequenzbereich 47-862 MHz, geeignet für HDTV via DigitalKabel und DVB-T.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588156081	silber	0001/5608	1,2 kg	1,2 kg	18,5 x 7,1 x 13,6 cm	27,5 x 9,8 x 18,7 cm

### AUSGANGSPEGEL

IMA Standard VHF : 111 dB

IMA Standard UHF : 111 dB

IMA DIN 45004B VHF : 102 dB

IMA DIN 45004B UHF : 102 dB

### TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich : 5 ... 862 MHz

Frequenzbereich Rückweg : 5 ... 65 MHz wählbar mit Modul

Verstärkung : 35 dB

CSO / CTB : 108 dB $\mu$ V

Rauschmaß :  $\leq$  7 dB

Schirmungsmaß :  $\geq$  80 dB

Messpunkte Ausgang + Eingang : -20 dB ( $\pm$  2,5)

Schutzart : IP 54

Anschluss-Typ : F-Buchsen

Impedanz : 75  $\Omega$

Rückflussdämpfung :  $\geq$  18 dB

Dämpfungssteller Interstage : 0 dB

### REGELBEREICH

Dämpfungssteller : 0 ... 20 dB

Entzerrer : 0 ... 18 dB

### STROMBEDARF

Leistungsaufnahme : 9 W

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 ... 60 Hz

Netzteil : intern

### LIEFERUMFANG

BK-Verstärker TechniTop HAV 35, Bedienungsanleitung