



## Universal-Octo-LNB

Digital-LNB mit 8 Legacy-Ausgängen

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588083981	0000/8398	302 g	266 g	5,7 x 10,9 x 13,4 cm	11,5 x 14 x 6,4 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Für 8 Teilnehmer

Feed-ø 40 mm

F-Anschlüsse

LTE-Störsicher

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %

Umgebungstemperatur : -40 ... 70 °C

### BRICKFOX

Anzahl Teilnehmer : 8

Anzahl Satelliten : 1

### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 2,5 MHz

Phasenrauschen : -83 dB Carrier/Hz @10kHz

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 ... 14,5 V

Horizontal : 16 ... 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

### GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 8

### TECHNISCHE DATEN

Impedanz : 75 Ω

Feedaufnahme : 40 mm

Anschluss-Typ : F-Buchse

Ausgänge : 8

Verstärkung : 58 ... 65 dB

### RAUSCHMASS

Rauschmaß : typ. 1 dB

### STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : 210 mA

### LIEFERUMFANG

Universal-Octo-LNB