



Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung können Sie für dieses Produkt – bei entsprechender Registrierung – eine 3-jährige Garantie erwerben. Alle Infos zu Garantiebedingungen



## DIGICORDER ISIO S

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, digitalem Videorekorder (integrierte Festplatte) und ISIO-Internetfunktionalität

interne Festplatte	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
500 GB	4019588517257	silber	0501/4725	4,1 kg	2,8 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm
500 GB	4019588507258	schwarz	0500/4725	4,1 kg	2,8 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm
1.000 GB	4019588117259	silber	1001/4725	4,3 kg	3 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm
1.000 GB	4019588107250	schwarz	1000/4725	4,3 kg	3 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Twin-Tuner  
Integrierte Festplatte

IP-Modul für Zugriff auf Mediatheken, Video on Demand Dienste und Apps  
ISIO Internet-Browsing, HbbTV und ISIOlive (TechniSat Service Portal)

Inklusive HD+ Karte, sowie 2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu Sky)  
UPnP/DLNA/Client- & Serverfunktion im Heimnetzwerk

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C  
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V  
Horizontal : 18 V  
Bandumschaltung : 22 kHz  
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)  
DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR

### BILD

Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)  
Standbild : Ja  
Zoom : Ja  
HD : Ja  
1080i : Ja  
720p : Ja

SD : Ja

### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1  
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja  
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja  
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)  
YUV (out) : 1  
Scart : 1  
Video Cinch (out) : 1  
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)  
F-Buchse SAT (in) : 2  
SD-Kartenleser : Ja

### BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja  
Sleeptimer : Ja

### EMPFANGSBEREIT

HD+ : Ja

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja  
Nagravision : Ja  
CI+ : Ja

<b>HOTELMODE</b>	<b>TUNER</b>	<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	Tuner-Typ : DigitalSat	AUTOINSTALL : Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Sat (DVB-S2) : 2	<b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>
Lautstärke verriegelbar : Ja	Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	Video-Codcs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX
Menüverriegelung : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI
Sperre Bedienfeld : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	JPEG : Ja
Integrierte LED-Uhr : Ja	TECHNISELECT 12 ready : Ja	Audio-Formate : AAC, MP3, M4A, MP2
Startquelle auswählbar : Ja	<b>TUNER - SAT</b>	<b>SONSTIGE FEATURES</b>
Startprogramm auswählbar : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
<b>INTERNETFUNKTIONEN</b>	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	Programmspeicher Gesamt : 5.000
HTML 5 Unterstützung : Ja	DVB-S : QPSK	Regionalprogramm Auswahl : Ja
HbbTV/Red Button : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC)	<b>STROMVERSORGUNG</b>
	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Nennspannung : 230 V
	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC)	Frequenz : 50 Hz
	FEC : RS, LDPC, BCH	Netzteil : intern
		<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>
		Energiewerte Standby-Schnellstart : 6,9 W
		Energiewerte LED : 0,25 W
		Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 13 W
		<b>LIEFERUMFANG</b>
		DigiCorder ISIO S, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

## Testurteil(e) DIGICORDER ISIO S



Testsieger mit Testurteil  
Sehr gut (94,3 %)  
SatVision (07/2011)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.