



TECHNITENNE 60 mit Twin-LNB + Kabel

60 cm DigitalSat-Antenne aus Stahl mit Twin-LNB und Anschlusskabel

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Karton (BxHxT)
anthrazit	4019588236820	2360/2882	58 x 65,4 x 13,4 cm
lichtgrau	4019588206823	2060/2882	58 x 65,4 x 13,4 cm

BRICKFOX	Feedaufnahme : 40 mm
Durchmesser : 60 cm	Ausgänge : 2
LOKAL OSCILLATOR	Anschluss-Typ : F-Buchse
Low-Band : 9,75 GHz	Impedanz : 75 Ω
High-Band : 10,6 GHz	Verstärkung : 58 ... 64 dB (LNB)
Genauigkeit : ± 1 MHz	LIEFERUMFANG
Temperaturdrift : ± 0,5 MHz	TECHNITENNE 60, Universal-Twin-LNB, 2x 10 Meter COAXSAT-Kabel inkl. 2 F-Stecker, Montageanleitung
Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz	
LNB-STEUERUNG	
Vertikal : 10,5 ... 14 V	
Horizontal : 16 ... 23 V	
Bandumschaltung : 22 kHz	
ALLGEMEINE MERKMALE	
Material : Stahl	
Materialstärke : 0,5 mm	
Beschichtung : lackiert	
AUSGANGSFREQUENZBEREICH	
Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	
High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	
EINGANGSFREQUENZBEREICH	
Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	
High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	
GEEIGNET FÜR	
Anzahl Orbitpositionen : 1	
Anzahl Teilnehmer : 2	
TECHNISCHE DATEN	
Nennmaß : 0,56 m	
F/D : 0,49	
G/T : 14,5 dBk	
Offsetwinkel : 27,77 °	
Gewinn : 35,3 dBi ; bei 11,3GHz	
Mast Ø : 32 ... 50 mm	