2 JAHRE** GARANTIE

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

MULTYTENNE QUATTROSAT

Empfang von vier Orbitpositionen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588088146	grau	0000/8814	1,26 kg	1,08 kg	20 x 18,5 x 18 cm	21 x 21 x 19,5 cm
4019588088153	grau	0000/8815	1,58 kg	1,41 kg	20 x 18,5 x 18,5 cm	21 x 21 x 19 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- 1 oder 2 Teilnehmer
- 4 Orbitpositionen (Eutelsat 13° Ost, Astra 19,2° Ost, Astra 23,5° Ost und Astra 28,2° Ost)
- Passt auf SATMAN 45

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band : 9,75 GHz
- High-Band : 10,6 GHz
- Temperaturdrift : ± 3 MHz

LNB-STEUERUNG

- Vertikal : 11 ... 14 V
- Horizontal : 16 ... 20 V
- Bandumschaltung : 22 kHz
- DiSEqC : 1

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material : Aluminium
- Top-Ausstattung : 1 oder 2 Teilnehmer
- Top-Ausstattung : 4 Orbitpositionen (Eutelsat 13° Ost, Astra 19,2° Ost, Astra 23,5° Ost und Astra 28,2° Ost)
- Top-Ausstattung : Passt auf SATMAN 45
- Materialstärke : 1 mm
- Beschichtung : beidseitig pulverbeschichtet

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band : 950 ... 1.950 MHz
- High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

- F/D : 0,6
- Gewinn : 32,2 dBi ; bei 11,3GHz
- Offsetwinkel : 30 °
- Orbitpositionen : Eutelsat 13° Ost, Astra 19,2° Ost, Astra 23,5° Ost, Astra 28,2° Ost
- Feedaufnahme : für Multytenne QuattroSat-LNB
- Impedanz : 75 Ω
- Anschluss-Typ : F-Buchse

RAUSCHMASS

- Unterer Frequenzbereich : 0,7 dB max.
- Oberer Frequenzbereich : 0,8 dB max.

STROMVERSORGUNG

- LNB-Spannungsversorgung : 11 ... 20 V
- Stromverbrauch : 170 mA (Typ.)

LIEFERUMFANG

MULTYTENNE QUATTROSAT
Empfangseinheit (LNB)