



## Eurotech Quad-LNB

Digital-LNB für den Vier-Teilnehmer-Empfang.

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Gerät)
4019588179806	0001/7980	grau	180 g

### TOP-AUSSTATTUNG

F-Anschlüsse

Feed-ø 40 mm

Wetterschutzgehäuse

#### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 ... 100 %

Umgebungstemperatur : -30 ... 70 °C

#### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 2 MHz

Phasenrauschen : -80 dB Carrier/Hz @10kHz

#### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 10,5 ... 14 V

Horizontal : 16 ... 20 V

Bandumschaltung : 22 kHz

#### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

#### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

#### TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 4

Feedaufnahme : ø 40 mm

Verstärkung : 60 dB

Anschluss-Typ : F-Buchse

Impedanz : 75 Ω

#### RAUSCHMASS

Rauschmaß : 0,3 dB

#### STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 10,5 ... 20 V

Stromverbrauch : 130 mA (Typ.)

#### LIEFERUMFANG

Eurotech Quad-LNB