


# TECHNITOP HAV 30

Hausanschlussverstärker mit 30/20 dB Verstärkung und Rückkanal

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019588131392 | weiß | 0001/3139 | 362 g | 332 g | 13,3 x 6,7 x 3,9 cm | 14,2 x 9,7 x 5 cm |

## TOP-AUSSTATTUNG

- Umschaltbare Verstärkung 20/30 dB
- Verstärkung und Schräglage einstellbar
- Passiver Rückkanal für Internet und Telefonie (DOCSIS)

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur : -20 ... 50 °C
- IP-Klasse : 20
- Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

## ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung : Umschaltbare Verstärkung 20/30 dB
- Top-Ausstattung : Verstärkung und Schräglage einstellbar
- Top-Ausstattung : Passiver Rückkanal für Internet und Telefonie (DOCSIS)

## TECHNISCHE DATEN

- Frequenzbereich : 87 ... 862 MHz
- Verstärkung : 20 / 30 dB umschaltbar
- Ausgangspegel : 97 dBµV (CTB, CTO, EN 50083-3)
- Frequenzbereich Rückweg : 5 ... 65 MHz
- Rauschmaß : ≤ 8,5 dB
- Schirmungsmaß : ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
- Anschluss-Typ : F-Buchsen
- Impedanz : 75 Ω
- Rückflussdämpfung : ≥ 10 dB

## REGELBEREICH

- Dämpfungssteller : 0 ... 17 dB
- Entzerrer : 0 ... 17 dB

## VERSTÄRKUNG

- Verstärkung : ≤ 30 dB
- Rückkanal : -2,5 dB

## STROMVERSORGUNG

- Netzteil : intern
- Nennspannung : 230 V ~
- Frequenz : 50 Hz
- Nennleistung : 3,5 W

## LIEFERUMFANG

TECHNITOP HAV 30, Montageanleitung