



20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

SATMAN 850 PLUS mit 40 mm Quattro-LNB

85 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, inkl. 40-mm-Adapter und LNB

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)	inkl. Wandhalterung
4019588085404	beige	1085/4880	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm	
4019588285408	tannengrün	1285/4880	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm		Ja
4019588385405	schiefergrau	1385/4880	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm		Ja
4019588485402	ziegelrot	1485/4880	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm		Ja
4019588748804	polarweiß	1785/4880	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm		Ja
4019588584808	gelb mit Smiley	1585/4880					

TOP-AUSSTATTUNG

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
Inkl. 40 mm Quattro-LNB

Ausgelegt für viele Teilnehmer, Verteilung erfolgt durch Multischalter oder TECHNIROUTER

Optimal für Wand- und Dachmontage

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,7 GHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14,5 V

Horizontal : 16 - 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Materialstärke : 1,6 mm

Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN	RAUSCHMASS	LIEFERUMFANG
F/D : 0,67	Unterer Frequenzbereich : 0,7 dB max.	DigitalSat-Antenne SATMAN 850 (inkl. AZ/EL-Halterung), LNB (inkl. 40-mm-Adapter), Schrauben, Montageanleitung
G/T : 17,2 dBk	Oberer Frequenzbereich : 0,7 dB max.	
Offsetwinkel : 21 °		
Gewinn : 38,2 dBi @11,3 GHz		
Mast Ø : 65 mm		
Feedaufnahme : 40-mm-Adapter		

Universal-Quattro-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	Low-Band : 9,75 GHz	Ausgänge : 4
EAN : 4019588788800	High-Band : 10,6 GHz	Impedanz : 75 Ω
Farbe : grau	Genauigkeit : ± 1 MHz	Feedaufnahme : 40 mm
Art.-Nr. : 0007/8880	Temperaturdrift : ± 3 MHz	Verstärkung : 52 ... 65 dB
Gewicht (inkl. Karton) : 400 g	Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz	Anschluss-Typ : F-Buchse
Gewicht (Gerät) : 360 g	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	RAUSCHMASS
Gerät (BxHxT) : 6,8 x 10,5 x 12,1 cm	Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	Rauschmaß : 0,8 dB
Karton (BxHxT) : 7,5 x 11,2 x 13 cm	High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	STROMVERSORGUNG
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	EINGANGSFREQUENZBEREICH	LNB-Spannungsversorgung : 11,5 - 19 V
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	Stromverbrauch : max. 190 mA
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	
LOKAL OSCILLATOR	TECHNISCHE DATEN	

LNB-Halteschelle (40 mm), für SATMAN

ARTIKELINFORMATIONEN	Gewicht (Karton) : 90 g
EAN : 4019588004405	Gewicht (Gerät) : 90 g
Art.-Nr. : 0000/0440	Gerät (BxHxT) : 6 x 15,5 x 9 cm
Farbe : silber	

AZ/EL-Halterung, SATMAN 850

ARTIKELINFORMATIONEN	Gewicht (Karton) : 2,5 kg
EAN : 4019588016446	Gewicht (Gerät) : 2,5 kg
Art.-Nr. : 0000/1644	Gerät (BxHxT) : 55 x 46 x 84 cm
Farbe : silber	