



TECHNITENNE 70 mit Quattro-Switch-LNB

70 cm DigitalSat-Antenne aus Stahl

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588708983	lichtgrau	1070/8980
4019588378988	anthrazit	1370/8980

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 1 MHz

Phasenrauschen : -80 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 10,5 ... 14 V

Horizontal : 16 ... 19,5 V

Bandumschaltung : 22 kHz

ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Stahl

Materialstärke : 0,5 mm

Beschichtung : lackiert

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

F/D : 0,49

G/T : 14,7 dBk

Gewinn : 36,5 dBi @12,75GHz

Offsetwinkel : 27,77 °

Mast Ø : 32 ... 50 mm

Feedaufnahme : 40 mm

Ausgänge : 4

Anschluss-Typ : F-Buchse

Impedanz : 75 Ω

Verstärkung : 55 ... 67 dB (LNB)

LIEFERUMFANG

TECHNITENNE 70, Universal-Quattro-Switch-LNB,
Montageanleitung