



20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

CAMPING-Komplettset mit DIGIDISH 45 + V/H-LNB mit Satfinder, Stativ & Zubehör

Alles drin: Sat-Spiegel, LNB, Stativ, Tasche und Kabel/Zubehör

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588745490	weiß	1745/5749

TOP-AUSSTATTUNG

Aluminium Stativ für sichere Bodenmontage

LNB inklusive Satfinder

SAT-Spiegel beidseitig pulverbeschichtet

1 Teilnehmer

Nur 45 cm kleiner SAT-Spiegel aus Aluminium

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für den Campingbetrieb wie auch für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Beschichtung : SAT-Spiegel beidseitig pulverbeschichtet

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne DIGIDISH 45, Universal-V/H-LNB mit Satfinder, Aluminium Stativ, Tragetasche, 10m Coaxialkabel, TECHNIKABEL 1, Montagezubehör

Tasche für Campingset

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588507494

Farbe : Schwarz

Art.-Nr. : 0050/1749

An-Rohr-Fitting für DIGIDISH 33/45 und SATMAN 33/45, 30-63 mm

ARTIKELINFORMATIONEN	Gewicht (Karton) : 272 g
EAN : 4019588005006	Gewicht (Gerät) : 272 g
Art.-Nr. : 0000/0500	Gerät (BxHxT) : 11,5 x 6 x 9 cm
Farbe : silber	

COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

ARTIKELINFORMATIONEN	Art.-Nr. : 0001/3610
EAN : 4019588136106	Gewicht (Karton) : 388 g
Farbe : weiß	Gewicht (Gerät) : 388 g

TECHNIKABEL 1 (Fensterdurchführung)

ARTIKELINFORMATIONEN	Gewicht (Karton) : 98 g
EAN : 4019588034037	Gewicht (Gerät) : 20 g
Farbe : beige	Gerät (BxHxT) : 30 x 2 x 1,3 cm
Art.-Nr. : 0000/3403	

Aluminium Camping-Sat-Stativ

ARTIKELINFORMATIONEN	Geräte Höhe (ausgefahren) : 920 mm - 1450	Mast Ø : 42 mm
EAN : 4019588017498	ALLGEMEINE MERKMALE	
Farbe : silber	Material : Aluminium	
Art.-Nr. : 0000/1749	Materialstärke : 0,8 mm	
MASSE UND GEWICHT	TECHNISCHE DATEN	

Universal-V/H-LNB mit Satfinder

ARTIKELINFORMATIONEN	Genauigkeit : ± 1 MHz	TECHNISCHE DATEN
EAN : 4019588198944	Temperaturdrift : $\pm 2,5$ MHz	Ausgänge : 1
Farbe : schwarz	Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz	Impedanz : 75 Ω
Art.-Nr. : 0019/8194	LNB-STEUERUNG	Anschluss-Typ : F-Buchse
Gewicht (Karton) : 120 g	Vertikal : 12 ... 14,5 V	Verstärkung : 56 ... 65 dB
Gewicht (Gerät) : 102 g	Horizontal : 16 ... 20 V	Feedaufnahme : 40 mm
Gerät (BxHxT) : 12,9 x 5,7 x 5,7 cm	Bandumschaltung : 22 kHz	RAUSCHMASS
Karton (BxHxT) : 14 x 6,3 x 6,3 cm	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	Rauschmaß : typ. 0,9 dB
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	STROMVERSORGUNG
Umgebungstemperatur : -10 ... 60 °C	High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	LNB-Spannungsversorgung : 12 ... 20 V
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %	BEDIENUNG/KOMFORT	Stromverbrauch : max. 150 mA
LOKAL OSCILLATOR	SAT-Finder : Ja	
Low-Band : 9,75 GHz	EINGANGSFREQUENZBEREICH	
High-Band : 10,6 GHz	Low-Band : 10,7 ... 11,9 GHz	
	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	