



F-Kompressionsstecker 3.9

Erstklassiger 3.9 F-Stecker in Kompressionsausführung mit Abschirmungswerten von ≥ 118 dB

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588133495	silber	0001/3349	1,24 kg	1,22 kg

TOP-AUSSTATTUNG

High-End F-Stecker
100% Wasserdicht

Betriebsfähig bis 3 GHz
Geeignet für alle COAXSAT 115-Kabel von TechniSat

Geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6
Montage mit Kompressionzange 0000/3339 von TechniSat

ABSCHIRMUNG

30 - 1000 MHz : > 125 dB CoMeT
1000 - 2250 MHz : > 118 dB CoMeT

DÄMPFUNG

10 MHz : 0,01 dB/100m
100 MHz : 0,01 dB/100m
450 MHz : 0,01 dB/100m
862 MHz : 0,01 dB/100m
1000 MHz : 0,02 dB/100m
2250 MHz : 0,02 dB/100m

TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz : $< 2,5$ mO/m
30 MHz : $< 2,5$ mO/m

TECHNISCHE DATEN

Schutzart : IPX8
Impedanz : 75Ω
Durchmesser Dielektrikum : max. 3,6 mm
Durchmesser übermantelt : 5,6 ... 5,8 mm

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

65 - 470 MHz : ≥ 28 dB
470 - 1800 MHz : ≥ 26 dB
1800 - 2450 MHz : ≥ 26 dB

LIEFERUMFANG

VPE: 100 Stück