



TECHNIVOLT 1100 SMART

Stacja ładowująca 11 kW z podłączonym na stałe kablem ładowującym zgodnie z IEC 62196-2 typ 2

EAN	Długość przewodu	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588063013	5 metr	czarny/biały	0000/6301	10,76	8,39	34 x 66 x 11,2	48 x 71,3 x 22,2
4019588076310	7,5 metr	czarny/biały	0007/6301	12,14	9,19	34 x 66 x 11,2	39 x 78,5 x 24,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Funkcja RFID do aktywacji procesów ładowania

Zintegrowane wykrywanie prądu różnicowego DC 6mA

Moc ładowania 11 kW

Licznik energii MID

Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem

Tryb ładowania 3 zgodnie z IEC 61851

Zamontowany kabel ładowający, 5m, z wtyczką typu 2

Zarządzanie obciążeniem

Prąd ładowania 16A na fazę, możliwe również ładowanie jednofazowe

Zintegrowany uchwyt kabla ładowającego

SONSTIGES

tvolt_load_phase_iba_prevention : Tak

tvolt_load_time_dependent : Tak

tvolt_load_static : Tak

tvolt_load_dynamic : Tak

Finansowanie : _

Moc ładowania : 11

tvolt_load_phases_individual : Tak

ODBIÓR MOBILNY

tvolt_mobile_lte_ffd_bands : B1/B3/B7/B8/B20/B28

tvolt_mobile_edge_bands : B3/B8

tvolt_mobile_wcdma_bands : B1/B8

tvolt_mobile_standard : 4G LTE Cat1

tvolt_mobile_sim_card : Micro-SIM

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Temperatura : -30 ... 70

Wilgotność : 5 ... 95 (względna, bez rosy)

RFID

UID : 4-bajtowy

Typ karty : MIFARE

Standard : ISO 14443A

Częstotliwość : 13,56

ŚRODOWISKO PRACY

Wysokość operacyjna : 2.000

Klasa IP : 54

Odporność na uderzenia : IK08

Temperatura : -25 ... 55 (bez bezpośredniego światła słonecznego)

Wilgotność powietrza : 5 ... 95 (względna, bez rosy)

KOMUNIKACJA	OCHRONA	SIEĆ & KOMUNIKACJA
Komunikacja pojazdu : PLC, ISO 15118 Plug-&-Charge	Wykrywanie prądu zwarcia DC : RCM wewnętrzny, I Δ n \geq 6 mA	4G : Tak
Internet / sieć : Ethernet, WLAN	MCB w wejściu : Charakterystyka wyzwalania C	100Base-T : Tak
tvolt_com_mobile : Mobilfunk	RCCB w wejściu : 4P-20A-30mA, Typ A	WPA2 : Tak
Punkt ładowania <> backend : OCPP wersja 1.5, 1.6	WYJŚCIE / POŁĄCZENIE POJAZDU	2,4 GHz : Tak
Autoryzacja użytkownika : RFID	Tryb ładowania : Mode 3, IEC61851-1	HTTP : Tak
Modbus : Tak (Modbus-TCP)	Port do ładowania : Zamontowany kabel ładujący, 5m, z wtyczką typu 2	IEEE 802.11n : Tak
SMA SEMP : Tak	Napięcie wyjściowe : 230 / 400	IEEE 802.11g : Tak
EEBUS : Tak	Prąd ładowania : 16	TCP/IP : Tak
UPOWAŻNIENIE	Moc ładowania : 11	IEEE 802.11b : Tak
RFID : Tak		DHCP : Tak
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE		ZASILANIE
Przepust do linii zasilającej : M32, do kabli \varnothing 15-21 mm		prąd nominalny : 16
Przepust dla kabli do transmisji danych : M25, für Kabel \varnothing 4-9 mm		Kabel zasilający : max. 10 mm ² \varnothing 15-21 mm
Materiał obudowy : Plastik, ognioodporny		Napięcie znamionowe : 230 / 400
		tvolt_supply_standby : typ. 4,2
		Rodzaj prądu : AC
		Częstotliwość napięcia : 50
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		Stacja ładująca TECHNIVOLT 1100 SMART, przednia szyba, instrukcja montażu, instrukcja obsługi, szablon montażowy, zestaw mocujący (4x Fischer SXRL 8 x 60 FUS A4), klucz kątowy (Torx-TR 20), śruba blokująca szybę (Torx-TR 20 M4), 2x karta RFID użytkownika